

SOUNDWOOL

САУНДВУЛ ТЕХНО НГ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СаундВул (SoundWool) Техно НГ – это звукопоглощающие панели на основе базальтового волокна с негорючим отделочным покрытием.

СОСТАВ

- ♦ Базальтовое волокно.
- ♦ Огнеупорная краска.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели рекомендуются к применению в нежилых помещениях, на производстве, лифтовые шахты, помещения с вентиляционными установками.

РАЗМЕРЫ

Длина	0,6 м; 1,2 м
Ширина	0,2 м; 0,3 м; 0,6 м
Толщина	50 мм

ПОКАЗАТЕЛИ

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,85
----------------------------------	------

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Экологически безопасный материал.
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ♦ Улучшение дизайна в помещении.
- ♦ Негорючий материал, допускается использование в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
- ♦ Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.

СЕРТИФИКАТЫ

- ♦ Сертификат соответствия СаундВул Техно НГ.
- ♦ Пожарный сертификат СаундВул Техно НГ.
- ♦ Протокол акустических испытаний СаундВул Техно НГ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке панели располагаются горизонтально. Перед монтажом панели должны пройти акклиматизацию. Крашенные панели требуют бережного обращения, так как окраска производится только по верхнему слою – не допускается изгибание панелей. Перенос панелей осуществляется перпендикулярно горизонту.

